mabe

冷凍冷蔵庫仕様・外形寸法図

型式	MNM22LG SS MSM22LG WW

仕様				
型式名			MNM22LG SS	MSM22LG WW
材質	外装		本体：鋼板 ｴﾅﾒﾙ焼付け/ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ ドア：ステンレス	鋼板 エナメル焼付け/ホワイト
	内装		ABS樹脂	
質量	(kg)		125	
外形寸法(mm)	幅・奥行・高さ		913x763(693)x1765 ()はﾊﾝﾄﾞﾙを除く	
	扉を開けた時の最大奥行		1170	
	搬入時最小幅高		650 x 1760	
定格内容量(L)	総内容積		623	
	冷凍室		193	
	冷蔵室		430	
電気定格	相・電圧・周波数		単相・115V 50Hz/60Hz	
	消費電力(W)	電動機	130/140	
		電熱機	475/475	
年平均の消費電力量 50Hz/60Hz(kWh/年)			649/649	
冷却方法			冷気循環方式(間接冷却)	
冷却時の霜取	方式		強制	
	操作		自動開始・自動終了	
	蒸発		強制	
アイスメーカー	設備		カスタムディスペンサー付(角氷・粒氷・水)	
	接続口管径		1/4インチ・オスネジ	
設置方式	ビルト・イン		可	
	ローラーキャスター		付	
霜付防止方法			コンデンサー・ループ式	
ド ア 閉 鎖			マグネット・ガスケット	
断熱材			ウレタンフォーム(シクロペンタン)	
備考	純正の昇圧トランスを接続して使用すること。 飲料水源(上水道)とだけ接続すること。			

※ご注意
自動製氷器(アイスメーカー)およびディスペンサーが標準装備されています。
冬季凍結の恐れのない場所に据え付けてください。
凍結の恐れのある場合にやむを得ず据え付ける場合は、断熱材やヒーター追加等凍結防止対策を施してください。また、水抜きも行ってください。

上面図



正面図



側面図



※( )内数字は、庫内引き出し取り出し可能な寸法
※ﾄﾗﾝｽの外形寸法：幅95mm x 奥行95mm x 高さ70mm
※必要最小放熱スペース(壁面より)
上面26mm/両側面4mm/背面50mm-(側面か背面に給水ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾍﾟｰｽ必要)

※自動で扉が閉まるように前輪キャスターを上げ後傾するように設置して下さい
※給水バルブは、必ずお客様ご自身で開閉できる位置に設けてください

アイスメーカー仕様		
水圧	(MPa)	0.15-0.60
1回の使用水量	(cc)	100
1回にできる氷の量	(g)	100
24時間に出来る氷の平均量	(kg)	1.4-1.8
氷の出来る時間	(分)	75-100

注)このアイスメーカーは、冷凍室の温度が-10℃以下になりませんと動作いたしません。

No.	部品名	個数
①	電源コード(後面) 1.8m	1
②	アース線(後面) 1.8m	1
③	アイスメーカー配管接続口(後面)1/4″オスネジ [接続後、配管留め金具に固定]	1
④	前脚水平調整キャスター 15 -0 +20 mm	2
⑤	後脚固定ローラー 15mm	2

吉岡電気工業株式会社